

Dim	A	B	C	D	E	F	G	H	J
1	74	46	25	54	35	55	67	86	-

3/8" - 1/2" Yanıt Zamanı / Response Time 10 - 35 ms


GEVAX solenoid valfleri tüm ömür ve performans testlerinden geçirilmekte ve tüm ürünler sevk öncesinde %100 çalışma testine tabi tutulmaktadır. Verilen basınç değeri AC gerilimine göre; DC uygulamalarda kullanım özelliklerine göre basınç değeri düşebilir.

Gövde: Alüminyum
Kovan: Pirinç
Çekirdek: Paslanmaz Çelik
Yay: Paslanmaz Çelik
Yatak: Pirinç

GEVAX solenoid valves pass through all life-time and performance tests, and all the valves are %100 applied functional tests before delivery.

The pressure values are given for AC coils; for DC applications Pmax may decrease as per applications features.

Body: Aluminium
Core Tube: Brass
Core: Stainless Steel
Springs: Stainless Steel
Seat: Brass



Normalde Kapalı / Normally Closed

Ölçü (Ports)	Orifice (Ømm)	Kv (l/min)	Fark Basıncı Press.Differential ΔP (bar)		Bobin (Coil)	Dim.	Conta/Diyafam (Seal)	Akışkan Sıcaklığı (Fluid Temp.)	Ağırlık Weight (kg)	Sipariş Kodu (Order Code)
			Pmin	Pmax						
3/8"	5	8,00	0	6	TP4	1	NBR=N	-10°C+80°C	0,395	3901A-KDNC006-050
	6	10,00	0	5	TP4	1			0,395	3901A-KDNC005-060
	8	15,00	0	1,5	TP4	1			0,390	3901A-KDNC1P5-080
1/2"	5	8,00	0	6	TP4	1			0,380	3901A-KDND006-050
	6	10,00	0	5	TP4	1			0,380	3901A-KDND005-060
	8	15,00	0	1,5	TP4	1			0,375	3901A-KDND1P5-080